

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

### SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Numéro de la matière : 678501C

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street  
Edmonton, Alberta T5S 1N6  
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

#### Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la : Services de conformité - 877-428-9937  
fiche technique

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont  
enregistrés

Pour toute urgence liée au : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont  
transport enregistrés.

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Aperçu des urgences

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Aspect  | Aérosol contenant un gaz liquéfié |
| Couleur | incolore                          |
| Odeur   | type hydrocarbure                 |

#### Classification SGH

Aérosols inflammables : Catégorie 1  
Gaz sous pression : Gaz liquéfié  
Irritation cutanée : Catégorie 2  
Irritation oculaire : Catégorie 2A  
Cancérogénicité : Catégorie 2  
Toxicité spécifique pour : Catégorie 3 (Système nerveux central)  
certains organes cibles -  
exposition unique

#### Éléments d'étiquetage SGH

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H222 Aérosol extrêmement inflammable.  
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H351 Susceptible de provoquer le cancer.

Conseils de prudence : **Prévention:**  
P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
**Intervention:**  
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P304 + P340 + P312 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.  
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.  
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
**Stockage:**  
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.  
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
**Élimination:**  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

conformément à la réglementation locale.

### SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

#### Composants dangereux

| Nom Chimique                                                       | No.-CAS    | Concentration [%] |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| acétone                                                            | 67-64-1    | >= 30 - < 60      |
| distillats légers hydrotraités (pétrole), à bas point d'ébullition | 68410-97-9 | >= 10 - < 30      |
| butane                                                             | 106-97-8   | >= 10 - < 30      |
| propane                                                            | 74-98-6    | >= 5 - < 10       |

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.  
Ne pas laisser la victime sans surveillance.  
Faire appel à une assistance médicale.
- En cas d'inhalation : Consulter un médecin après toute exposition importante.  
En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.  
Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.  
Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.  
Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.
- En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes.  
Enlever les lentilles de contact.  
Protéger l'oeil intact.  
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.  
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
- En cas d'ingestion : Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.  
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.  
NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison.
- Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Les effets sont immédiats et retardés.  
Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.  
Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

Les symptômes peuvent inclure une dépression du système nerveux central, entraînant des maux de tête, nausées et/ou vertiges.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.

Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.

Avis aux médecins : Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Mousse résistant à l'alcool<br>Dioxyde de carbone (CO2)<br>Poudre chimique sèche                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Jet d'eau à grand débit                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.                                                                                                                                                                                                                             |
| Produits de combustion dangereux                       | : Dioxyde de carbone (CO2)<br>Monoxyde de carbone<br>Fumée<br>Oxydes de silicium                                                                                                                                                                                                                                        |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                                                                                                                                       |
| Information supplémentaire                             | : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.<br>Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir complètement les conteneurs fermés. |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.                                                                                                                                                                                                                |

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Utiliser un équipement de protection individuelle.<br>Assurer une ventilation adéquate.<br>Enlever toute source d'ignition.<br>Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.<br>Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Éviter que le produit arrive dans les égouts.<br>Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est                                                                                                                                                                                                          |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

possible en toute sécurité.

En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

: Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

---

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Conseils pour une manipulation sans danger

: Ne pas inhaler les vapeurs/poussières.  
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Équipement de protection individuel, voir section 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.  
Toujours remettre le capuchon après l'utilisation.  
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.

Conditions de stockage sûres

: ATTENTION: L'aérosol est pressurisé. Tenir éloigné de la lumière de soleil directe et de températures de plus de 50 °C.  
Ne pas ouvrir avec force ou jeter dans un feu, même après usage. Ne pas diriger le spray contre des flammes ou des objets chauffés au rouge.  
Défense de fumer.  
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.  
Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.  
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

ATTENTION: L'aérosol est pressurisé. Tenir éloigné de la lumière de soleil directe et de températures de plus de 50 °C.  
Ne pas ouvrir avec force ou jeter dans un feu, même après usage. Ne pas diriger le spray contre des flammes ou des objets chauffés au rouge.  
Défense de fumer.  
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.  
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.  
Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.

Matières à éviter

: Agents oxydants

---

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants | No.-CAS  | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| acétone    | 67-64-1  | TWA                                | 500 ppm<br>1,200 mg/m3                            | CA AB OEL |
|            |          | STEL                               | 750 ppm<br>1,800 mg/m3                            | CA AB OEL |
|            |          | TWA                                | 250 ppm                                           | CA BC OEL |
|            |          | STEL                               | 500 ppm                                           | CA BC OEL |
|            |          | VECD                               | 1,000 ppm<br>2,380 mg/m3                          | CA QC OEL |
|            |          | VEMP                               | 500 ppm<br>1,190 mg/m3                            | CA QC OEL |
|            |          | TWA                                | 250 ppm                                           | ACGIH     |
|            |          | STEL                               | 500 ppm                                           | ACGIH     |
| butane     | 106-97-8 | TWA                                | 1,000 ppm                                         | CA AB OEL |
|            |          | TWA                                | 600 ppm                                           | CA BC OEL |
|            |          | STEL                               | 750 ppm                                           | CA BC OEL |
|            |          | VEMP                               | 800 ppm<br>1,900 mg/m3                            | CA QC OEL |
|            |          | STEL                               | 1,000 ppm                                         | ACGIH     |
| propane    | 74-98-6  | TWA                                | 1,000 ppm                                         | CA AB OEL |
|            |          | TWA                                | 1,000 ppm                                         | CA BC OEL |
|            |          | VEMP                               | 1,000 ppm<br>1,800 mg/m3                          | CA QC OEL |
|            |          | LMPT                               | 1,000 ppm                                         | CA ON OEL |

### Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

| Composants  | No.-CAS | Paramètres de contrôle | Échantillon biologique | Heure d'échantillonnage                                              | Concentration admissible | Base         |
|-------------|---------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 2-PROPANONE | 67-64-1 | Acétone                | Urine                  | À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé) | 25 mg/l                  | ACGIH<br>BEI |

**Mesures d'ordre technique** : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.

Protection des mains  
Matériel : Gants de protection

Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des yeux               | : Il doit y avoir accès à de l'eau propre pour se rincer les yeux.<br>Parmi les options : postes ou douches pour se rincer les yeux ou flacons rince-œil contenant de l'eau pure.<br><br>Lunettes de sécurité à protection intégrale<br>Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la mise en oeuvre. |
| Protection de la peau et du corps | : Vêtements étanches<br>Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.                                                                                                                                                                                           |
| Mesures d'hygiène                 | : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.<br>Ne pas fumer pendant l'utilisation.<br>Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.                                                                                                                                                                   |

---

### SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Aspect                                | : Aérosol contenant un gaz liquéfié |
| Couleur                               | : incolore                          |
| Odeur                                 | : type hydrocarbure                 |
| Seuil olfactif                        | : Donnée non disponible             |
| pH                                    | : Non applicable                    |
| Point de fusion/point de congélation  | : Donnée non disponible             |
| Point d'ébullition                    | : Donnée non disponible             |
| Point d'éclair                        | :<br>Donnée non disponible          |
| Taux d'évaporation                    | : > 1                               |
| Inflammabilité (solide, gaz, liquide) | : Aérosol extrêmement inflammable.  |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Donnée non disponible             |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Donnée non disponible             |
| Pression de vapeur                    | : Donnée non disponible             |
| Densité de vapeur relative            | : Donnée non disponible             |
| Densité                               | : Donnée non disponible             |
| Solubilité(s)                         |                                     |
| Hydrosolubilité                       | : partiellement soluble             |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : non déterminé                     |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible |
| Température d'auto-inflammabilité     | : non déterminé         |
| Décomposition thermique               | : Donnée non disponible |
| Viscosité                             |                         |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible |
| Chaleur de combustion                 | : 39.79 kJ/g            |

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Stable                                                                                                                                          |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                                                                                            |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| Conditions à éviter                  | : Chaleur, flammes et étincelles.<br>Températures extrêmes et lumière du soleil directe.                                                          |
| Matières incompatibles               | : Oxydants                                                                                                                                        |
| Produits de décomposition dangereux  | : Oxydes de carbone                                                                                                                               |

---

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Effets potentiels sur la santé

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condition médicale aggravée   | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Symptômes d'une surexposition | : Les effets sont immédiats et retardés.<br>Les symptômes peuvent inclure irritation, rougeur, douleur et éruption cutanée.<br>Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).<br>Les symptômes peuvent inclure une dépression du système nerveux central, entraînant des maux de tête, nausées et/ou vertiges.<br><br>Provoque une irritation cutanée.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.<br>Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés. |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

### Cancérogénicité:

#### IARC

Group 2B: Cancérogène possible pour l'Homme

distillats légers hydrotraités  
(pétrole), à bas point  
d'ébullition

68410-97-9

Group 2B: Cancérogène possible pour l'Homme

#### ACGIH

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérogène ni comme cancérogène possible par ACGIH.

### Toxicité aiguë

#### Produit:

Toxicité aiguë par voie  
orale

: Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg  
Méthode: Méthode de calcul

#### Composants:

##### acétone:

Toxicité aiguë par voie  
orale

: DL50 Rat: 5,800 mg/kg

Toxicité aiguë par  
inhalation

: CL50 Rat: 132 mg/l  
Durée d'exposition: 3 h

CL50 Rat: 50.1 mg/l

Toxicité aiguë par voie  
cutanée

: DL50 Cochon d'Inde: > 7,426 mg/kg

DL50 Lapin: > 7,426 mg/kg

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

#### Produit:

Remarques: Irritant pour la peau.

### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

#### Produit:

Remarques: Irritation sévère des yeux

### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Donnée non disponible

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible

### Cancérogénicité

Donnée non disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

### Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible

### Toxicité par aspiration

Donnée non disponible

### Information supplémentaire

#### Produit:

Remarques: Les symptômes de surexposition peuvent être maux de tête, vertiges, fatigue, nausée et vomissements., Des concentrations à un niveau très supérieur à la VME peuvent donner des effets narcotiques., Les solvants risquent de dessécher la peau.

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

Donnée non disponible

### Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

### Potentiel de bioaccumulation

#### Produit:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Remarques: Donnée non disponible

#### Composants:

##### **butane :**

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Pow: 2.89

### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

#### Produit:

Information écologique supplémentaire : Non applicable

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

### SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

#### Méthodes d'élimination

- Déchets de résidus : Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.  
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.  
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.
- Emballages contaminés : Vider les restes.  
Éliminer comme produit non utilisé.  
Ne pas réutiliser des récipients vides.  
Ne pas brûler les fûts vides ni les exposer au chalumeau.

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada):  
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel):  
UN1950, AEROSOLS, 2.1, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):  
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):  
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):  
UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, - Quantité limitée

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

### SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

**LIS** Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS  
**TSCA** Dans l'inventaire TSCA

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

**Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :**

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

### SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : **Danger:**  
Mentions de danger : Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de provoquer le cancer.

Conseils de prudence :  
**Prévention:** Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
**Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
**Stockage:** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
**Élimination:** Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Version:           | 2.2        |
| Date de révision:  | 10/01/2023 |
| Date d'impression: | 05/15/2024 |

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être

# **FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

## **ZEP 45 LUBRIDRY SILICONE LUBRICANT**

Version 2.2

Date de révision 10/01/2023

Date d'impression 05/15/2024

---

valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.